

**МУСОРОВОЗЫ МКС-1 И МКС-3501**



Мусоровозы МКС-1 и МКС-3501 являются универсальными контейнерными мусоровозами, позволяющими выполнять комплекс работ по сбору и вывозу крупногабаритных отходов, строительных и промышленных отходов, накапливаемых в сменных контейнерах вместимостью 8-10м<sup>3</sup>.

Контейнерные мусоровозы благодаря усовершенствованной кинематической схеме портального подъемника, обладают уникальными силовыми характеристиками. Реальная грузоподъемность портального механизма в 1,3 раза превышает этот показатель аналогичных машин других производителей.

Портальный подъемник мусоровозов не имеет верхней поперечной связи между стрелами, но обладает большой прочностью. Благодаря отсутствию поперечины мусоровозы могут перевозить одновременно до 3-х порожних контейнеров. Стрелы портального механизма мусоровозов имеют телескопическую вставку, которая увеличивает длину стрел на 600 мм.

На специальной платформе можно перевозить малогабаритную дорожно-строительную технику: компрессоры, погрузчики, трактора, и другое оборудование.

Тип базового шасси	ЗИЛ-433362	МАЗ-5551А2
Вместимость кузова, м <sup>3</sup>	8	8
Масса перевозимого груза, кг.	4525	8620
Габаритные размеры, мм:		
• длина с контейнером	6680	6370
• ширина	2500	2500
• высота	3000	3020

**МУСОРОВОЗЫ МКДС – МУЛЬТИЛИФТ**



Мусоровозы МКДС – «мультилифт», являются универсальными контейнерными мусоровозами, которые выполняют весь комплекс работ по сбору и вывозу крупногабаритных, строительных и промышленных отходов, накапливаемых в сменных контейнерах большой вместимости. Мусоровозы снабжаются крюковым механизмом «мультилифт», а также оснащаются и тросовым механизмом.

Тип базового шасси	КАМАЗ-65115
Вместимость кузова, м <sup>3</sup>	23
Масса перевозимого груза, кг.	12700
Габаритные размеры, мм:	
• длина (без контейнера /с контейнером)	7620 / 7960
• ширина	2500
• высота (без контейнера /с контейнером)	3060 / 3545

Россия, Москва, 111141, 2-я Владимирская, 62а  
 Тел.: (495) 739-50-71 • Факс: (495) 309-03-61  
 E-mail: info@cominvest-akmt.ru • www.cominvest-akmt.ru



**МУСОРОВОЗЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**МУСОРОВОЗЫ С КМУ (КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ) ДЛЯ ЗАГЛУБЛЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ**

Мусоровозы МСТ с задней загрузкой на шасси МАЗ, КАМАЗ, FORD предназначены для механизированной загрузки твердых бытовых отходов уплотнения массы, транспортировки и выгрузки на мусороперегрузочных, мусоросортировочных, мусоросжигательных станциях или в местах утилизации и захоронения ТБО.

Представляет собой традиционный мусоровоз с системой уплотнения, задней загрузкой, который оборудован краном манипулятором, расположенным между кабиной и кузовом мусоровоза.

Загрузка мусора осуществляется в приемный бункер краном манипулятором из подземных контейнеров 3 м<sup>3</sup> и 5 м<sup>3</sup> и универсальными погрузочными устройствами из пластиковых контейнеров вместимостью 0,12 – 1,1 м<sup>3</sup>, оцинкованных 0,77 – 1,1 м<sup>3</sup> и бункеров 8 м<sup>3</sup>.

Прессующий механизм мусоровоза работает в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Высокая степень уплотнения достигается специальной прессующей плитой при взаимодействии с выталкивающим щитом.

Базовое шасси	КАМАЗ – 65115	КАМАЗ – 6520
Манипулятор	Atlas terex 105.2-9,0/3 (A3)	Atlas terex 135.2E-10,1/3 (A3)
Грузоподъемность / максимальный вылет стрелы, т/м	1,11 / 8,9	1,13 / 10,1
Объем кузова, м <sup>3</sup>	18	20
Коэффициент уплотнения		до 6
Масса вывозимого мусора, кг.	8 000	12 100
Грузоподъемность загрузочных механизмов, кг.:		
• для контейнеров вместимостью 0,12 – 0,8 и 1,1 м <sup>3</sup>		500
• для бункеров вместимостью 7,5 м <sup>3</sup>		3000
Габаритные размеры, мм	9300x2500x3500	10000x2500x3580



**МУСОРОВОЗЫ МКМ-4605/4705/17105**



**Мусоровозы МКМ-4605 / 4705 / 17105 – это мусоровозы, в конструкции которых применяются много новаций.**

Мусоровозы МКМ с боковой загрузкой на шасси МАЗ, КАМАЗ, FORD предназначены для загрузки бытовых отходов, их уплотнения, транспортировки и самосвальной выгрузки. Погрузка мусора производится в приемный бункер, расположенный в боковой части кузова, универсальными захватами для контейнеров. Конструкция манипулятора позволяет быстро навешивать на него различные захваты:

- для «евро-контейнеров» (металлических и пластиковых)
- для обычных контейнеров объемом 0,75 м<sup>3</sup> с удержанием за боковые или переднюю стенку.

Уплотняющая плита создает высокое удельное давление, вдвое большее, чем у других мусоровозов с боковой загрузкой, что обеспечивает высокий коэффициент уплотнения мусора. Работа уплотняющей плиты осуществляется в автоматическом режиме: однократный, двойной или непрерывный цикл перемещения, во время которого можно производить разгрузку контейнеров.

Тип базового шасси	КАМАЗ-53605	МАЗ-5337	FORD 2524
Масса вывозимого мусора, кг.	9000	7515	12430
Объем кузова полезный, м <sup>3</sup>	17	12	16
Коэффициент уплотнения		до 4	

**МУСОРОВОЗЫ МКМ-44108, МКМ-7007**



**Мусоровозы с маятниковой уплотняющей плитой – это мусоровозы МКМ-44108, МКМ-7007 с боковой загрузкой, в которых реализованы новые технические решения, позволившие резко повысить производительность загрузки кузова, втрое увеличить коэффициент уплотнения мусора (до 6-ти) и максимально использовать полезную грузоподъемность базового автомобиля КАМАЗ, МАЗ, FORD.**

**Главные преимущества новой машины:**

- Уникальная сверхпрочная и износостойкая конструкция манипулятора, в котором все гидроцилиндры размещены внутри металлоконструкции;
- При повороте манипулятора в положение разгрузки контейнера он автоматически останавливается в среднем положении;
- Расчетная грузоподъемность манипулятора свыше 1000 кг.
- Прессующая плита «маятникового» типа с высоким

удельным давлением и элементами для предотвращения заклинивания мусора;

- Задний борт новой конструкции с надежными автоматическими замками и гидроцилиндрами привода, установленными внутри металлоконструкции;
- Особо прочная и герметичная конструкция бескаркасного бункера (толщина листового металла боковых стенок и крыши бункера – 3 мм., днища – 4 мм.
- Вся металлоконструкция мусоровоза изготовлена из низколегированной стали высокой прочности (09Г2С)

Мусоровоз МКМ-44108 на ш.КАМАЗ-43255 - это наилучшая замена давно устаревших мусоровозов с боковой загрузкой на базе автомобилей ЗИЛ.

Наименование марки мусоровоза	МКМ-44108	МКМ7007
Базовое шасси	КАМАЗ-43255	FORD Cargo 3530
Объем кузова полезный, м <sup>3</sup>	11	17
Коэффициент уплотнения		до 6
Масса вывозимого мусора, кг.	6000	11115
Количество загружаемых контейнеров объемом 0,75 м <sup>3</sup>	до 60	до 150

Мусоровозы МКЗ - с задней загрузкой на шасси КАМАЗ, МАЗ, FORD предназначены для механизированной загрузки твердых бытовых отходов уплотнения массы, транспортировки и выгрузки на мусороперегрузочных, мусоросортировочных, мусоросжигательных станциях или в местах утилизации и захоронения ТБО.

Загрузка мусора осуществляется в приемный бункер, универсальными погрузочными устройствами, расположенными на задней части мусоровоза для пластиковых контейнеров вместимостью 0,12 – 1,1 м<sup>3</sup>, стандартных 0,8 м<sup>3</sup>, оцинкованных 0,77 – 1,1 м<sup>3</sup>, бункеров 8 м<sup>3</sup>. Днище загрузочного бункера изготовлено из износостойкого листового металла толщиной 5мм. Загрузочно-уплотняющий механизм «ЭКО-ПРЕСС» - это:

- высокий коэффициент уплотнения мусора
- удобная и безопасная работа
- малая продолжительность цикла уплотнения

Прессующий механизм мусоровоза работает в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Высокая степень уплотнения достигается специальной прессующей плитой и при взаимодействии с выталкивающим щитом.



**МУСОРОВОЗЫ МКЗ-4701/33001/17101**

Базовое шасси	КАМАЗ – 65115	МАЗ-6303	FORD 2530
Объем кузова полезный, м <sup>3</sup>		20	
Коэффициент уплотнения		до 6	
Грузоподъемность загрузочного механизма, кг.			
• для контейнеров 0,12 – 1,1 м <sup>3</sup>		500	
Масса вывозимого мусора, кг.	11010	8820	11270

**МУСОРОВОЗЫ МКЗ-4704/ 33004/17104**

Базовое шасси	КАМАЗ – 65115	МАЗ-6303	FORD 2530
Объем кузова полезный, м <sup>3</sup>		20	
Коэффициент уплотнения		до 6	
Грузоподъемность загрузочного механизма, кг.			
• для контейнеров 0,12 – 1,1 м <sup>3</sup>		500	
• для бункеров 8 м <sup>3</sup>		3000	
Масса вывозимого мусора, кг.	10100	8100	10575

**МУСОРОВОЗЫ МКЗ-4602/3402/17002**

Базовое шасси	КАМАЗ – 53605	МАЗ-5337	FORD 1824
Объем кузова полезный, м <sup>3</sup>		18	
Коэффициент уплотнения		до 6	
Грузоподъемность загрузочного механизма, кг.			
• для контейнеров 0,12 – 1,1 м <sup>3</sup>		500	
Масса вывозимого мусора, кг.	7745	5920	6610

**МУСОРОВОЗЫ МКЗ-4605/3402/17005**

Базовое шасси	КАМАЗ – 53605	МАЗ-5337	FORD 1824
Объем кузова полезный, м <sup>3</sup>		18	
Коэффициент уплотнения		до 6	
Грузоподъемность загрузочного механизма, кг.			
• для контейнеров 0,12 – 1,1 м <sup>3</sup>		500	
• для бункеров 8 м <sup>3</sup>		3000	
Масса вывозимого мусора, кг.	7010	5920	5915

